

Tornillo autotaladrante EJOFAST® JF2-2H-4,8



Referencias cruzadas

Vaso K-SW 7-1/4"x50
Atornilladora ASCS 6,3

Rango aplicación


- > Para cosido lateral de chapa perfilada de acero.

Características


- > Acero cincado, endurecido mediante cementado.
- > Arandela de estanquidad premontada cincada.
- > Fijación sin virutas.
- > Zona libre de rosca (giro libre) bajo la cabeza para cosido de solapes.
- > Aplicación sin deslizamientos.
- > Válido para fijar con la atornilladora EJOFAST® JF.

***Sin virutas** significa que al contrario que los tornillos autotaladrantes convencionales de corte clásico, las virutas de cinta, virutas de espiral o piezas de virutas de espiral, se evitan.

Aplicaciones



Especificaciones técnicas



Certificados



Atornilladora EJOFAST® JF
disponible para alquiler.

Descripción	Longitud [mm]	Diámetro mm]	Espesor fijación [mm]	Uds/caja	Nº de artículo
Sin arandela de sellado, suleto*					
JF2-2H-4,8x19	19	4,8	0 - 9	1,000	7 280 628 601
JF2-2H-4,8x19 VE100	19	4,8	0 - 9	100	6 280 628 601
Con arandela de sellado*, encintado					
JF2-2H-4,8x19 encintado	19	4,8	0 - 9	500	3 375 000 000