

Tornillo autotaladrante EJOFAST® JF3-2-5,5



Referencias cruzadas

Vaso K-SW8-1/4"x50
Atornilladora ASCS 6.3

Rango de aplicación


- > Fijación de componentes y soportes a perfiles metálicos de pared delgada.
- > Cosido lateral de chapas perfiladas de acero/aluminio y panel sándwich.
- > Fijación de chapas deflectoras de viento a elementos perfilados

Características


- > Acero inoxidable A2 con punta de taladro en acero cementado.
- > Arandela de estanquidad de acero inoxidable premontada.
- > Aplicación sin deslizamientos.
- > Fijación sin virutas.
- > Excelentes propiedades de agarre.

***Sin virutas** significa que al contrario que los tornillos autotaladrantes convencionales de corte clásico, las virutas de cinta, virutas de espiral o piezas de virutas de espiral, se evitan.


Aplicaciones



Especificaciones técnicas



Certificados



Descripción	Longitud [mm]	Diámetro [mm]	Espesor fijación [mm]	Uds/caja	Nº de artículo
Arandela de sellado E 16, Ø 16 mm					
JF3-2-5,5x25-E16	25	5,5	0 - 7	500	3 597 211 391
JF3-2-5,5x25-E16 VE100	25	5,5	0 - 7	100	6 597 211 391
JF3-2-5,5x35-E16	35	5,5	0 - 17	500	3 597 511 391

***Versión JF6 en acero inoxidable A4 bajo petición**