

Tornillo autotaladrante EJOT® JT3-FR-2H-Plus-5,5



Referencias cruzadas pág.

Punta hexalobular TX
Herramienta FR
Herramienta FR plástica
Atornilladora ASCS 6.3


Rango de aplicación

- > Para fijar solapes de chapas perfiladas de aluminio y acero.
- > Fijación de chapa perfilada de acero/aluminio a sistemas de bandejas en fachada.
- > Para subestructuras de acero de alta resistencia.


Características

- > Acero inoxidable A2 con punta cementada.
- > Arandela de estanquidad de acero inoxidable premontada.
- > Zona libre de rosca (giro libre) bajo la cabeza para cosido de solapes.
- > Con cabeza redondeada.

Aplicaciones



Especificaciones técnicas



Certificados



Descripción	Longitud [mm]	Diámetro [mm]	Espesor fijación [mm]	Uds/caja	Nº de artículo
Arandela de sellado E11, Ø 11 mm					
JT3-FR-2H-Plus-5,5x25-E11	25	5,5	0 - 7	500	3 592 269 398
JT3-FR-2H-Plus-5,5x25-E11 VE100	25	5,5	0 - 7	100	6 592 269 398
JT3-FR-2H-Plus 5,5x25 E11 RAL 7016	25	5,5	0 - 7	100	3 390 569 025
JT3-FR-2H-Plus 5,5x25 E11 RAL 9002	25	5,5	0 - 7	100	3 390 569 082
JT3-FR-2H-Plus 5,5x25 E11 RAL 9006	25	5,5	0 - 7	100	3 390 569 084
JT3-FR-2H-Plus 5,5x25 E11 RAL 9007	25	5,5	0 - 7	100	3 390 590 220