


Remache Bulbtite ECORIV® aluminio/aluminio



Descripción	d [mm]	l ⁺¹ [mm]	d _k [mm]	d _m [mm]	k [mm]	 [mm]	 [mm]		Nº artículo
Remache Bulbtite ECORIV ALU 5,2x17,5	5,2	17,5	11,5	2,9	2,5	5,3 - 5,6	1,3 - 4,7	500	9 385 641 000
Remache Bulbtite ECORIV ALU 5,2x20,5	5,2	20,5	11,5	2,9	2,5	5,3 - 5,6	3,0 - 7,7	500	9 385 642 000
Remache Bulbtite ECORIV ALU 5,2x22,2	5,2	22,2	11,5	2,9	2,5	5,3 - 5,6	4,8 - 9,5	500	9 385 643 000
Remache Bulbtite ECORIV ALU 5,2x25,4	5,2	25,4	11,5	2,9	2,5	5,3 - 5,6	8,0 - 12,7	500	9 385 644 000
Remache Bulbtite ECORIV ALU 5,2x28,6	5,2	28,6	11,5	2,9	2,5	5,3 - 5,6	11,1 - 16,9	500	9 385 645 000
Remache Bulbtite ECORIV ALU 5,2x31,8	5,2	31,8	11,5	2,9	2,5	5,3 - 5,6	14,3 - 19,1	250	9 385 646 000

Rango de aplicación

- Para el cosido de solapes de láminas de metal y plástico perfiladas
- Para la conexión de perfiles de aluminio

Características:

- Cuerpo del remache en Aluminio (Al)
- Vástago del remache en Aluminio (Al)
- Vástago bloqueado
- Cabeza plana, abierto
- Con anilla de sellado de neopreno

Nota

Las autoridades aprueban los remaches de acuerdo a Z-14,1-4 y Z-14,1-537 disponible bajo petición.

